

**ROZMERY**

Celková dĺžka (mm)	4 785
Celková šírka (mm)	1 900
Celková výška - bez strešných lyžín/so strešnými lyžinami (mm)	1 685/1 710
Rázvor (mm)	2 765
Rozchod vpredu (mm) R18/R20	1 646/1 637
Rozchod vzadu (mm) R18/R20	1 656/1 647
Polomer otáčania (m)	5,7
Minimálna svetlá výška podvozku (mm)	176
Batožinový priestor (l) základný min.- max./sklopené sedačky - podľa VDA 211/214	634 - 831/1 704 pre 5 miest/571 - 782/1 649 pre 7 miest

**MOTOR**

	<b>2.2 CRDi VGT</b>
Typ	vznetový radový
Zdvihový objem motora (cm <sup>3</sup> )	2 151
Druh paliva	NM
Počet valcov	4
Kompresný pomer	16:1
Max. výkon (kW/k/ot/min)	148/202/3 800
Max. krútiaci moment (Nm/ot/min)	440/1 750 - 2 750
Príprava zmesi	Common Rail
Objem palivovej nádrže (l)	67

**PREVODOVKA & POHON**

Typ	8-stupňová dvojspojková automatická
Pohon	4 x 4

**VÝKONY**

Max. rýchlosť (km/h)	205
Zrýchlenie z 0 na 100 km (s)	9,2

**SPOTREBA PALIVA (l/100km) - podľa normy EU 2017/1151 (WLTP)**

Cyklus	- nízky	8,1 - 8,2
	- stredný	6,8 - 6,9
	- vysoký	5,8
	- veľmi vysoký	7,1 - 7,3
	- kombinovaný	6,8 - 6,9

**CO2 (g/km)**

Kombinovaný cyklus	177 - 180
--------------------	-----------

**HMOTNOSTI**

	5 miest	7 miest
Pohotovostná hmotnosť [Prevádzková hmotnosť = Pohotovostná + 75kg] (kg)	1 790 - 1 936	1 835 - 1 984
Celková hmotnosť (kg)	2 510	2 600
Hmotnosť brzdeného prípojného vozidla (kg)	2 500	
Hmotnosť nebrzdeného prípojného vozidla (kg)	750	
Maximálne zaťaženie strechy (kg)	100	

**RIADENIE**

Typ	hrebeňové s elektrickým posilovačom riadenia
-----	--

**ZAVESENIE**

Predných kolies	nezávislé McPherson so stabilizátorom
Zadných kolies	viacprvková

**BRZDY**

Predné	kotúčové s vnútorným chladením
Zadné	kotúčové

**PNEUMATIKY**

Rozmer pneumatík	235/60 R18 a 255/45 R20
------------------	-------------------------

**Záruka: 5 rokov bez obmedzenia počtu najazdených km/12 rokov na neprehrdzavenie karosérie**

**Servisný interval:**

30 000 km alebo 24 mesiacov - čo nastane skôr



**ROZMERY**

Celková dĺžka (mm)	4785
Celková šírka (mm)	1 900
Celková výška - bez strešných lyžín / so strešnými lyžinami (mm)	1 685/1 710
Rázvor (mm)	2 765
Rozchod vpredu (mm) R17/R19	1 651/1 646
Rozchod vzadu (mm) R17/R19	1 661/1 656
Polomer otáčania (m)	5,7
Minimálna svetlá výška podvozku (mm)	176
Batožinový priestor (l) základný min.- max./sklopené sedačky - podľa VDA 211/214	634 - 831/1 704 pre 5 miest/571 - 782/1 649 pre 7 miest

**MOTOR****1.6 T-GDI**

Typ	zážihový radový
Zdvihový objem motora (cm <sup>3</sup> )	1598
Druh paliva	BA 95 B
Počet valcov	4
Kompresný pomer	10,5:1
Max.výkon (kW / k / ot / min)	132,2 / 180 / 5 500
Max.krútiaci moment (Nm / ot / min)	265 / 1 500 - 4 500
Príprava zmesi	priame vstrekovanie
Objem palivovej nádrže (l)	67

**ELEKTROMOTOR & BATÉRIA**

Typ	synchrónny s permanentným magnetom
Max. výkon (kW/k/ot/min)	44,2/60/1 600 - 2 000
Max. krútiaci moment (Nm/ot/min)	265/1 500 - 4 500
Typ batérie	Li-Ion polymer
Kapacita batérie (kWh)	1,49
Napätie batérie (V)	270

**CELKOVÝ VÝKON HYBRIDNÉHO SYSTÉMU**

Max. výkon (kW/k/ot/min)	169/230/5 500
--------------------------	---------------

**PREVODOVKA & POHON**

Typ	6-stupňová automatická
Pohon	4 x 4

**DYNAMICKÉ VLASTNOSTI**

Max. rýchlosť (km/h)	187
Zrýchlenie z 0 na 100 km (s)	9,1

**SPOTREBA PALIVA (l/100km) - podľa normy EU 2017/1151 (WLTP)**

Cyklus	7,1 - 8,4
- nízky	6,0 - 6,5
- stredný	5,9 - 6,4
- vysoký	7,9 - 8,5
- veľmi vysoký	6,8 - 7,4
- kombinovaný	

**CO2 (g/km)**

Kombinovaný cyklus	154 - 169
--------------------	-----------

**HMOTNOSTI**

	5 miest	7 miest
Pohotovostná hmotnosť [Prevádzková hmotnosť = Pohotovostná + 75kg] (kg)	1 796 - 1 931	1 842 - 1 980
Maximálna prípustná hmotnosť (kg)	2 530	2 630
Maximálna hmotnosť brzdeného prípojného vozidla (kg)		1 650
Maximálna hmotnosť nebrzdeného prípojného vozidla (kg)		750
Maximálne zaťaženie strechy (kg)		100

**RIADENIE**

Typ	hrebeňové s elektrickým posilovačom riadenia
-----	--

**NÁPRAVY**

Predná	nezávislé McPherson so stabilizátorom
Zadná	viacprvková

**BRZDY**

Predné	kotúčové s vnútorným chladením
Zadné	kotúčové

**PNEUMATIKY**

Rozmer pneumatík	235/65 R17, 235/55 R19
------------------	------------------------

**Záruka: 5 rokov bez obmedzenia počtu najazdených km/12 rokov na neprehrdzavenie karosérie**

Záruka na trakčnú batériu: 8 rokov/160 000km

**Servisný interval:**

15 000 km alebo 12 mesiacov - čo nastane skôr

Spoločnosť HYUNDAI MOTOR CZECH s. r. o., organizačná zložka Slovakia si vyhradzuje právo na zmeny údajov bez predchádzajúceho upozornenia a bez akýchkoľvek záväzkov, ktoré by mohli z takýchto zmien vzniknúť.

